



Photovoltaik im historischen Ortskern Brixen	Impianti fotovoltaici nel centro storico di Bressanone
vorläufige Richtlinien	Linee guida provvisorie
in Erwartung einer landesweiten Regelung (auch im Bezug zum „decreto aiuti 2022“, welcher die Anbringung von Photovoltaikanlagen auch im historischen Ortskern als „freie Maßnahme“ einstuft – Denkmalschutz ausgenommen)	In attesa di una regolamentazione provinciale (anche in merito al “decreto aiuti 2022”, che prevede l’installazione nel centro storico tra gli “interventi liberi” – Tutela Beni artistici esclusa)
Photovoltaikanlagen im historischen Ortskern müssen von der Gemeindegemeinschaft genehmigt werden.	Impianti fotovoltaici nel centro storico devo essere approvati dalla Commissione Comunale.
Grundsätzlich sind folgende Vorgaben, bei der Vorlage der Gesuche, immer einzuhalten: <ul style="list-style-type: none"> Geordnete und kompakte geometrische Figur der Paneelen-Abdeckung (auch mit „blinden“ Paneele); Dunkle und matte (Reduktion der Blendeeffekte) Ausführung aller Bauteile (Felder, Rahmen, Halterungen usw.); Dachneigung Richtung öffentliche Wege & Straßen: Abstand der Paneele zur Traufenlinie von mind. 1,50m und geeignete Schneehaltevorrichtung; <p>Weitere Richtlinien:</p>	Le seguenti prescrizioni devono essere comunque sempre osservate alla presentazione delle richieste: <ul style="list-style-type: none"> Figura geometrica compatta ed ordinata della copertura in pannelli (anche con “falsi” pannelli); esecuzione di tutti gli elementi (pannelli, cornici, fissaggi ecc.) con colorazione scura ed opaca (riduzione di riflessi di luce); con pendenza del tetto verso strade e vie pubbliche: distanza dei pannelli dalla linea di gronda di almeno 1,50m ed idonei sistemi fermaneve; <p>Ulteriori direttive:</p>

Dachneigung Inclinazione del tetto	Paneele Pannelli	
Flachdach Tetto piano	/	max. 10° Neigung / pendenza
Flach geneigt Tetto legg, inclinato	Bis/fino a 15° (26,8%) (15° > 1m : 0,268m)	nur dachliegend / solo paralleli alla falda
Geneigt Tetto inclinato	15° - 25°	nur integriert / solo integrati
Steil Tetto fortem. inclinato	Über/oltre 25° (46,6%) (25° > 1m : 0,466m)	nur mit Photovoltaik-Dachziegel (s. Bilder)
Fassaden & Brüstungen Facciate & parapetti	/	NICHT ZULÄSSIG



Denkmalschutz-, Landschaftsschutz- & Ensembleschutzbindungen bleiben aufrecht und müssen eingehalten werden.

Selbst bei Einhaltung aller oben aufgelisteten Vorgaben, obliegt die definitive Genehmigung der Gemeindegemeinschaft für Raum & Landschaft – Sektion Landschaft

I vincoli paesaggistici, di tutela degli insiemi e di tutela beni artistici rimangono validi e devono essere osservati.

Anche qualora vengano osservate tutte le prescrizioni di cui sopra, l’approvazione degli impianti spetta sempre alla Commissione Comunale per il Territorio e Paesaggio – sezione Paesaggio